PALISSA G2

Grasa cálcica vaselinada recomendada para servicio moderado en cojinetes lisos.

APLICACION

SERVICIO MODERADO EN COJINES LISOS

- Recomendable para el engrase general de maquinaria agrícola, engranajes y otros mecanismos con cargas moderadas, en ambientes muy húmedos.
- Su consistencia adecuada permite utilizarla con engrasadores manuales o bombas mecánicas
- Apropiada para la lubricación de cojinetes de bombas de agua.
- Apta para mantenimiento industrial: curtiembres, papeleras, cementeras, cabinas de pintura.

PROPIEDADES

GRASA CALCICA VASELINADA

- **Insoluble al agua con muy buena resistencia al lavado**
- **Gran estabilidad estructural.**
- **Buena bombeabilidad.**
- **Optimas características lubricantes con elevada resistencia de película a temperaturas moderadas, hasta 65 ºC.**
- **Optima protección contra la corrosión.**
- **La grasa ELF PALISSA G, de color negro, posee aditivos de grafito microfino que le confieren una buena protección antidesgaste y antifricción.**

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	PALISSA G
Color	Visual		Negro
Aspecto	Visual		suave brillante
Textura			Vaselinada
Consistencia Grado NLGI			2
Penetración T 60 golpes	ASTM D 217	mm/10	285
Penetración T 5000 golpes	ASTM D 217	mm/10	278
Punto de goteo	ASTM D 566	ºC	98
Jabón espesante			Calcio
Viscosidad del aceite mineral a 40ºC	ASTM D 445	cSt	130

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R00/05.06

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.